

SKU 6257 VT-12031

Pannello LED 29W 120LM/W 1200*300mm 4000K
Driver Incluso





Colore della Luce
Bianco naturale

Potenza
29W

Flusso Luminoso
3480LM

Forma
 Rettangolare



Specifiche tecniche

Colore della Luce	Bianco naturale	Potenza	29W
Flusso Luminoso	3480LM	Dimmerabile	No
Forma	Rettangolare	Grado di Protezione	IP20
Materiale	Alluminio + PMMA + PP	Cicli ON/OFF	>15000
Colore	Bianco	CRI	>80
Dimensione	1200x300x14mm	Durata	20000 ore
Efficienza Luminosa	120LM/W	Fascio Luminoso	120°
Grado di Protezione Urti	IK05	Installazione	Incasso
Fattore di Potenza (PF)	>0.9	Potenza Equivalente	250W
Sensore	Compatibile	Sezione di Incasso	1195x295x14mm
Tecnologia LED	SMD	Temperatura d'Esercizio	-20°C a +40°C
Temperatura di Colore (CTI)	4000K	Tensione d'Alimentazione	AC:200-240V, 50/60Hz
Tensione d'Uscita	DC:30-42V	Corrente di uscita	770mA
Consumo energetico	29kW/1000h	ID EPREL	953907

Packaging

Garanzia	2 anni
MOQ	1pz
EAN	3800157610421
Unità di misura	pz