

# SF-IPB585ZA-4I1

Safire Smart

Telecamera Bullet IP gamma I1 IA

Avanzata

Risoluzione 4 Megapixel (2592x1520)

Ottica motorizzata 2.8-12 mm | Audio

| IR 70m

IA Avanzata: Perimetro, Volto,

Conteggio, Metadati

Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)

| Allarme



Safire Smart

Gamma I1 con Intelligenza Artificiale Avanzata

Telecamera Bullet IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2592x1520)

Lente motorizzata 2.8-12 mm

0 Lux

IR distanza 70 m

Compressione H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Audio

Allarmi

Intelligenza Artificiale avanzata: rilevamento di persone, veicoli e veicoli non motorizzati

Acquisizione del volto

Metadati video

Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Waterproof IP67

# Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	I1
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2592x1520)
Illuminazione minima	Colore: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata IR	70 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modalità HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	Motorizzata 2.8 ~ 12 mm
Campo visivo (FOV)	H: 100-28.9°, V: 54.4-16.7°, D: 104.8-33.1°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Funzioni Intelligenti	Intelligenza artificiale avanzata basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, area di ingresso, area di uscita  Rilevamento facciale e acquisizione del volto  Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati  Identificazione delle caratteristiche: - Persona: fino a 13 caratteristiche - Veicolo: fino a 5 caratteristiche - Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica  Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Audio	1 Ingresso
Compressione audio	G711A / U
Allarmi	1 Ingresso / 1 Relay
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memorizzazione interna	Scheda microSD fino a 256GB
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / mA / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	88.7 (Al) x 100.2 (La) x 278.3 (Lu) mm
Peso	1000 g